

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**Nr 1436 – CPR – 0021**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR) niniejszy certyfikat odnosi się do **wyrobu budowlanego**:

**Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane: kształtowniki wyciskane,
kształtowniki wyciskane precyzyjne, o gr. śc. 0,8÷60 mm,
ze stopów aluminium (wg Załącznika nr 1) przeznaczone na zewnętrzne
i wewnętrzne obciążone elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych.**

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.
ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.
ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka

*Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
określone w załączniku ZA normy (norm):*

PN-EN 15088:2006 (IDT EN 15088:2005)

w ramach systemu 2⁺ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

*Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **28.02.2011 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana
norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania
nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.*

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Edward Makiela

Wyroby wyciskane: kształtowniki, kształtowniki precyzyjne
wg PN-EN 15088:2006, PN-EN 755-1 i PN-EN 12020-1:2010
ze stopów aluminium wg PN-EN 755-2.

Nr	Wyrób	Norma klasyfikacyjna	Gatunek	Stan	Wymiary	Zasadnicze charakterystyki
1.	Kształtowniki wyciskane	PN-EN 755-1	EN AW-6060	T4,T5,T6,T66	grubość ścianki 0,8÷60 mm	- wg PN-EN 755-9 • dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu - wg PN-EN 755-2 • wydłużenie • wytrzymałość na rozciąganie • granica plastyczności - wg PN-EN 15088 • spawalność • wytrzymałość zmęzeniowa • substancje niebezpieczne • trwałość
			EN AW-6063	T4,T5,T6,T66		
			EN AW-6005A	T4,T6		
			EN AW-6082	T4,T5,T6		
2.	Kształtowniki wyciskane precyzyjne	PN-EN 12020-1	EN AW-6060 EN AW-6063	T4,T5,T6,T66	grubość ścianki 0,8÷60 mm	- wg PN-EN 12020-2 • dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu - wg PN-EN 755-2 • wydłużenie • wytrzymałość na rozciąganie • granica plastyczności - wg PN-EN 15088 • spawalność • wytrzymałość zmęzeniowa • substancje niebezpieczne • trwałość

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

Włodek

dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU



Edward Makieła
mgr inż. Edward Makieła